

SC REMOTE

El hielo en escamas planas



SC REMOTE

Características generales

Los generadores **ICE TECH SC REMOTE** proporcionan un hielo en escama plana frío y seco.

El hielo tiene una apariencia muy agradable, en escamas planas que resbalan unas sobre otras y con gran capacidad de enfriamiento durante largo tiempo.

Sus aplicaciones son muy diversas: industria pesquera, puertos de mar, lonjas, mercados y mayoristas de pescado, supermercados, pescaderías, industrias cárnicas y embutidos, panificadoras, pastelerías,

distribución de verduras, construcción...

Las máquinas **ICE TECH SC REMOTE** se suministran con el generador en una bancada y la unidad condensadora en otra distinta para conectar en remoto.

La unidad condensadora está preparada para exterior y se suministra precargada para una distancia de hasta 15m. No se suministra ningún material de conexión, que debe ser aportado por el instalador.

Características técnicas / Límites de funcionamiento

Hielo	Hielo en escama plana, muy frío y seco, sale a un promedio de -7°C con un espesor entre 1,5-3 mm. Grado de humedad: 2% (± 2%).
Evaporador cilíndrico vertical	Evaporador cilíndrico vertical, fabricado en acero y aislamiento para evitar pérdidas de rendimiento. La cara interior está niquelada. Un husillo interior que gira libre corta la fina capa de hielo formada en la pared del evaporador.
Ecológico	El 100% del agua se utiliza para fabricar hielo. El agua no congelada se recoge y recircula de nuevo al inicio de la distribución.
Gama	Temperatura del aire: 5 – 40°C Temperatura del agua: 5 – 40°C Presión: 1,5 – 5 bar
Capacidad productiva hielo	Kg/24h a Temperatura ambiente 15°C, Temperatura del agua 10°C y 1,5mm de espesor.
Componentes incluidos	Una bancada con el generador de hielo, bomba de agua, cuadro eléctrico (no potencia), panel de control, válvula expansión y válvula solenoide. Otra bancada con la unidad condensadora (compresor y condensador), para conectar en remoto.
Accesorios opcionales	Válvula KVP, unidad condensadora remota, bomba de salmuera, tubos de caída de hielo, interruptor de paro externo ON/OFF. No incluidos en la máquina inicialmente.
Certificación	ISO 9001, CE
Otros	Refrigerante R449A. Temperatura de evaporación -22°C Entrada de agua Ø=3/4" Gas. Conexión desagüe Ø=25 mm. Trifásica 380V-50/60Hz.


SC REMOTE

El hielo en escamas planas

SC



SC REMOTE

Modelo		Producción Kg. / Día	Máxima Potencia W.	Ø Salida de hielo mm.	Peso neto Kg.	 LARGO x FONDO x ALTO Dimensiones mm.
ICE TECH SC 400 REMOTE	ICE TECH SC 400 SPLIT	400	190	480	100	1100 x 700 x 760
	RCU 400	-	1235	-	84	574 x 1108 x 690
ICE TECH SC 600 REMOTE	ICE TECH SC 600 SPLIT	600	190	326	120	1250 x 750 x 835
	RCU 600	-	2160	-	86	574 x 1108 x 690
ICE TECH SC 1TN REMOTE	ICE TECH SC 1TN SPLIT	1000	200	480	170	1050 x 750 x 870
	RCU 1000	-	2395	-	120	574 x 1108 x 1319
ICE TECH SC 1,5 TN REMOTE	ICE TECH SC 1.5TN SPLIT	1500	200	480	200	1050 x 750 x 1080
	RCU 1500	-	6440	-	308	574 x 1613 x 1297
ICE TECH SC 2TN REMOTE	ICE TECH SC 2TN SPLIT	2000	200	480	230	1050 x 750 x 1080
	RCU 2000	-	7670	-	263	574 x 1613 x 1297
ICE TECH SC 3TN REMOTE	ICE TECH SC 3TN SPLIT	3000	200	480	280	1050 x 750 x 1300
	RCU 3000	-	12150	-	238	1250 x 1500 x 1300
ICE TECH SC 5TN REMOTE	ICE TECH SC 5TN SPLIT	5000	435	900	800	1850 x 1150 x 1300
	RCU 5000	-	23040	-	451	1150 x 1755 x 1600
ICE TECH SC 10TN REMOTE	ICE TECH SC 10TN SPLIT	10000	435	900	1400	1850 x 1150 x 1800
	RCU 10000	-	30600	-	471	1150 x 3600 x 1600

No incluye: Tubos de conexión RCU con evaporador. Los modelos de RCU puede variar de componentes.