

Euroc 4 parameters for SS units

MODEL	Resine regeneration per day	Regenerant dosage	Capacity Cubic Meters	Salt refill (6 kg)
SS 25A	Every 4	0,4	*	Every 2 months
SS 35A	Every 4	0,4	*	Every 2 months
SS 45A	Every 4	0,4	*	Every 2 months
SS 60A	Every 3	0,4	*	Every 45 days
SS 80A	Every 2	0,4	*	Every month
SS 120A	Every 2	0,4	*	Every month

Note: Regeneration value calculated for 70-80°F (water hardness)

Parámetros Euroc 4 para unidades SS

MODELO	Regeneración resina / día	Dosis de regenerante	Capacidad en m3	Llenado de sal (6 kg)
SS 25A	Cada 4	0,4	*	Cada 2 meses
SS 35A	Cada 4	0,4	*	Cada 2 meses
SS 45A	Cada 4	0,4	*	Cada 2 meses
SS 60A	Cada 3	0,4	*	Cada 45 días
SS 80A	Cada 2	0,4	*	Cada mes
SS 120A	Cada 2	0,4	*	Cada mes

Nota: valor regeneración para 70-80°F (dureza del agua)

Parametri Euroc 4 per unità SS

MODELLO	Rigenerazione resina / giorno	Dosaggio di rigenerante	Capacità volumétrica in m3	Ricarica di sale (6 kg)
SS 25A	Ogni 4	0,4	*	Ogni due mesi
SS 35A	Ogni 4	0,4	*	Ogni due mesi
SS 45A	Ogni 4	0,4	*	Ogni due mesi
SS 60A	Ogni 3	0,4	*	Ogni 45 giorni
SS 80A	Ogni 2	0,4	*	Ogni mes
SS 120A	Ogni 2	0,4	*	Ogni mes

Nota: valore rigenerazione per 70-80 °F (durezza acqua)

***Tabla capacidad volumen**

Dureza agua °F	Capacidad m3
20	1
30	0,8
40	0,7
50	0,6
60	0,5
70	0,4
80	0,4

***Volume capacity chart**

Water hardness °F	Capacidad m3
20	1
30	0,8
40	0,7
50	0,6
60	0,5
70	0,4
80	0,4

***Tabella capacità**

Durezza acqua °F	Capacità m3
20	1
30	0,8
40	0,7
50	0,6
60	0,5
70	0,4
80	0,4